

Programação Sistema em C

Revisão de IAED

Exercício 1

- `int *x; *x = 100;`
- Qual o problema?

Exercício 2

- `char *s = "texto inicial";`
- Qual o problema?

Exercício 3

- Qual a diferença entre as duas declarações seguintes ?
`char t1[] = "ola";`
`char *t2 = "ola";`

Exercício 4

- `int *x = (int*)malloc(sizeof(int));`
...
`x=NULL;`
- Qual o problema?

Exercício 5

- `typedef struct {`
 `int *x;`
 `char *y;`
} `mystruct;`

 `mystruct *p = (mystruct*)malloc(sizeof(mystruct));`
 `p->x=3;`
- Qual o problema?

Exercício 6

- ```
mystruct *novaEstrutura() {
 mystruct s;
 s.x=NULL; s.y=NULL;
 return &s;
}
```
- Qual o problema?

Se não responderam certo a todas as questões, então precisam rever a matéria de IAED!

- Consultar slides no site de IAED.
- Tirar dúvidas nos horários de dúvidas de SO.

## Chamadas a Funções Sistema

- Usar comando *man* para documentação sobre cada função
- Exemplo: *man pipe*

**pipe(2) - Linux man page**

**Name**

pipe - create pipe

**Synopsis**

#include <unistd.h>

int pipe(int fildes[2]);

**Description**

**pipe()** creates a pair of file descriptors, pointing to a pipe inode, and places them in the array pointed to by *fildes*. *fildes[0]* is for reading, *fildes[1]* is for writing.

**Return Value**

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and *errno* is set appropriately.

**Errors**

**EFAULT** *fildes* is not valid. **EMFILE** Too many file descriptors are in use by the process. **ENFILE** The system limit on the total number of open files has been reached.

Necessário ter estes  
#include no nosso programa

Assegurar que os tipos de  
parâmetros são os mesmos  
no programa chamador

Atenção a todos os valores de  
retorno possíveis

No caso de erro, algumas  
funções indicam mais detalhe  
no inteiro *errno*

Algumas funções precisam também de opções adicionais de  
compilação/linkagem  
(Essas situações são indicadas também na man page.)

## Exercício

- Implemente a função *void dorme(int s)*, que adormece o processo durante *s* segundos (aproximadamente).
- *man sleep*

**sleep(3) - Linux man page**

**Name**

sleep - Sleep for the specified number of seconds

**Synopsis**

#include <unistd.h>

unsigned int sleep(unsigned int seconds);

**Description**

**sleep()** makes the current process sleep until *seconds* seconds have elapsed or a signal arrives which is not ignored.

**Return Value**

Zero if the requested time has elapsed, or the number of seconds left to sleep.